



## **TOUR A CHARIOTER-FILETER CAZENEUVE HB725 (Ref.C.725)**





## \* Caractéristiques:

- entre-pointe : 1500 mm - hauteur de pointe : 315 mm

diamètre admis au dessus du banc : 725 mm
diamètre admis au desus du chariot : 670 mm

- diamètre admis au dessus du coulisseau transversal : 400 mm

- passage de broche: 81 mm

conicité intérieur de la broche : 10%conicité de la contre poupée : CM 6

- largeur du banc : 505 mm

diamètre de la broche au collet : 136.5 mm
passage maxi. dans la lunette fixe : 315 mm
passage maxi. dans la lunette à suivre : 110 mm
course maxi.du coulisseau transversal : 400 mm
course maxi. du coulisseau orientable : 220 mm

- course maxi. du fourreau de la contre-poupée : 235 mm

section des courroies : 17 x 11 mm
nombre de vitesse de broche : 18
puissance du moteur : 18/13/9 Kw
vitesse de broche : 20-1600 tr/min

- nombre de pas obtenus : métrique/whitworth : 73

- machine reconstruite

- machine visible sous tension

## # Équipement :

- trainard motorisé
- 1 lunette fixe
- 1 lunette à suivre
- pointe tournante
- 1 mandrins 3 mors diam. 300 mm
- arrosage
- éclairage
- Visualisation sur le longitudinal, transversal et petit chariot neuve.